

GRANULÉS DE BOIS

PELLET DI LEGNO WOOD PELLETS



LES + PRODUITS

- Granulés de bois 100% résineux certifiés En Plus.
- Garantissant une production régulière et une qualité uniforme, les granulés sont fabriqués à partir de coproduits issus de la transformation de résineux
- Technologie exclusive de séchage de la sciure à basse température contribuant à un fort pouvoir calorifique et un faible taux de cendre.
- Production simultanée de chaleur et d'électricité issue d'une centrale de cogénération.
- Palettes intégralement filmées pour un maintien optimal des produits et un housseage permettant un stockage extérieur.
- Emballage du sac qui intègre 30% de plastique recyclé.

CRITÈRES RETENUS	ENPLUS	GRANULÉS HIVEROCHO
MATIÈRE PREMIÈRE	Pas d'exigence	100% bois naturel
DIAMÈTRE	6 mm +/- 1	6 mm +/- 1
LONGUEUR	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm	3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
DURABILITÉ	≥ 98%	≥ 98%
TAUX D'HUMIDITÉ	≤ 10%	≤ 8%
TAUX DE CENDRES	≤ 0,7%	≤ 0,6%
POUVOIR CALORIFIQUE	≥ 4,6 KWh/Kg	≥ 4,65 KWh/Kg
MASSE VOLUMIQUE	600 ≤ A ≤ 750 Kg/m³	650 ≤ A ≤ 750 Kg/m³

Conditionnement : sac polyéthylène entièrement recyclable de 15 kg, par palette de 72 sacs.

Stockage : sous abris, valable selon les conditions de stockage recommandées par le fabricant.

Emploi :

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler
Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour éviter la formation de poussière.

Il est impératif de stocker et transporter les sacs à l'abri de l'humidité. La combustion doit être effectuée uniquement dans des appareils de combustion adaptés aux granulés.

Nous recommandons de stocker la palette complète non ouverte à l'abri pour éviter toute reprise d'humidité. Dès l'ouverture de la housse de protection, celle-ci doit impérativement être stockée dans un endroit sec et ventilé.

*Sous réserve des conditions de stockage recommandées par le fabricant.

HIVEROCHO

